PhD Days

Cyber Sécurité en Réalité Virtuelle :
améliorer le processus de détection d'intrusion, d'investigation et de décision
via l'utilisation de techniques de visualisations 3D immersives

Présenté par Nicolas Delcombelle
Encadré par Thierry Duval et Marc-Oliver Pahl

24 Juin 2021

CHAIRE
CYBERCNI
Sécurité des infrastructures critiques

chairecyber-cni.org/

AIRBUS

AMOSSYS

BNP PARIBAS
La banque d'un monde qui change

EDF **NOKIA** Bell Labs

PÔLE D'EXCELLENCE
CYBER

Sommaire

Présentation

Représentation de données temporelles multivariées

- Etat de l'art
- Prototype
- Expériences envisagées

Représentation de réseaux

Interaction multimodales

Planning

Objectif de la thèse

Proposer de **nouveaux moyens** d'aide à la **gestion d'intrusion** basés sur la détection de **signaux dits « faibles »**

Définitions

Signaux faibles :

Avertissements difficiles à détecter, trop incomplets pour permettre des estimations précises

Pour la cyber :

La plupart des attaques perturbent la “périodicité” du réseau [Anh Huynh, 2016]

Elles restent difficiles à détecter car noyées dans le bruit

Cybersécurité

Grande quantité de données hétérogènes venant de capteurs différents

Des outils pas adaptés pour les afficher

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	1999-03-08 14:00:08,339485	172.16.112.20	192.168.1.10	DNS	143	Standard query response 0xef51 A robin.eyrie.af.mil A 172.16.112.207 NS
38	1999-03-08 14:00:08,344372	135.13.216.191	172.16.112.207	TCP	60	1027 → 25 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0 MSS=1460
39	1999-03-08 14:00:08,349130	172.16.112.207	135.13.216.191	TCP	60	25 → 1027 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32736 Len=0 MSS=1460
40	1999-03-08 14:00:08,349381	135.13.216.191	172.16.112.207	TCP	60	1027 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32120 Len=0
41	1999-03-08 14:00:08,362840	172.16.112.20	192.168.1.20	DNS	87	Standard query 0x616a PTR 191.216.13.135.in-addr.arpa
42	1999-03-08 14:00:08,366687	192.168.1.20	172.16.112.20	DNS	153	Standard query response 0x616a No such name PTR 191.216.13.135.in-addr.e
43	1999-03-08 14:00:08,376552	172.16.112.207	135.13.216.191	SMTP	139	S: 220 robin.eyrie.af.mil Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Mon, 8 Mar 1999
44	1999-03-08 14:00:08,394662	135.13.216.191	172.16.112.207	TCP	60	1027 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=86 Win=32120 Len=0
45	1999-03-08 14:00:08,443004	135.13.216.191	172.16.112.207	SMTP	76	C: EHLO alpha.apple.edu
46	1999-03-08 14:00:08,458003	172.16.112.207	135.13.216.191	SMTP	80	S: 500 Command unrecognized

< >

> Frame 1: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits)

> IEEE 802.3 Ethernet

> Logical-Link Control

```
0000 08 00 09 61 aa c9 08 00 09 61 aa c9 00 28 00 f0  ...a....a...(..
0010 f3 00 00 00 2a 2a 20 48 50 20 48 75 62 20 54 65  ....** H P Hub Te
0020 73 74 20 50 61 63 6b 65 74 20 2a 2a 20 20 20 20  st Packe t **
0030 20 20 20 20 20 00
```

Visualisations pour la cybersécurité

Interactives

Mantra de Schneidermann : Overview First, Zoom and Filter, Details on Demand

Limitées en taille et en méthodes d'interactions

Visualisations pour la cybersécurité

Exemple : Legg, 2015 [1]

L'immersive Analytics

Étudie comment les nouvelles interactions et technologies d'affichage peuvent soutenir le raisonnement analytique et la prise de décision.

Offre des interfaces multi-sensorielles pour les approches analytiques favorisant la collaboration et l'immersion.

Chandler et al., 2015 [2]

Questions de recherche

Comment l'Immersive analytics peut-elle se mettre au service de la cybersécurité ?

Quelles représentations et interactions choisir pour quel problème ?

- En particulier celui des signaux faibles
- En fonction du type de données

Quelles sont les bonnes pratiques de l'Immersive Analytics ?

Etat de l'art : représentation de données temporelles multivariées

Représentations 2D pour la cybersécurité: exemple 1

Alertes au cours du temps

Noeuds du réseau

Foresti, 2006
[3]

Etat de l'art : représentation de données temporelles multivariées

Représentations 2D pour la cybersécurité: exemple 2

- Visualisations des différents capteurs
- Des alertes sont levées et affichées sur la timeline

Besoins :

- comparaison entre capteurs
- lien avec le monde réel
- manque de place

Etat de l'art : représentation de données temporelles multivariées

Représentation 3D pour la mise en valeur de signaux périodiques

Cantu,
2018 [5]

Synthèse

- Des spirales ou cercles concentriques mettent en valeur les motifs périodiques en 2D
- En 3D, l'équivalent de ces représentations est l'hélice
- La représentation doit permettre de croiser les données

- Il est acceptable d'utiliser plusieurs dimensions de la représentation pour représenter une dimension du jeu de données si cela permet de détecter les motifs qui s'y trouvent
- L'Immersive Analytics peut ignorer les guidelines 2D, et créera les siennes une fois qu'assez de visualisations pourront être analysées

Cybercopter

Jeu de données

- SWaT
- Données issues de capteurs physiques d'une usine de traitement d'eau
- Plusieurs attaques sont menées afin de nuire au fonctionnement de l'usine
- Cela perturbe le fonctionnement périodique de l'usine

	Timestamp	FIT101	LIT101	MV101
0	28/12/2015 10:00:00 AM	2,427057	522,8467	2
1	28/12/2015 10:00:01 AM	2,446274	522,886	2
2	28/12/2015 10:00:02 AM	2,489191	522,8467	2
3	28/12/2015 10:00:03 AM	2,53435	522,9645	2
4	28/12/2015 10:00:04 AM	2,56926	523,4748	2
5	28/12/2015 10:00:05 AM	2,609294	523,8673	2
6	28/12/2015 10:00:06 AM	2,637158	524,1028	2

SWaT (2015) [6]

Cybercopter

Présentation

Chaque hélice représente un capteur

Chaque cube représente un pas de temps, sa couleur dépend de la valeur du capteur

L'utilisateur peut faire varier la périodicité des hélices

La 3D permet la comparaison et le positionnement géographique

Cybercopter

Démo

Cybercopter

Expérience envisagée

Comparaison 2D vs 3D

Utiliser un scénario similaire à celui utilisé par Lohfink

Hypothèses :

- la 3D facilite la comparaison
- la 3D permet d'afficher un plus grand nombre de capteurs dans la scène sans "perdre" l'opérateur
- L'environnement immersif augmente le sentiment de présence, la situational awareness et l'engagement.

Cybercopter

Expérience envisagée

L'environnement immersif permet de mieux se souvenir des scénarios effectués sur le long terme.

Cybercopter

Synthèse

- Les représentations hélicoïdales permettent d'afficher des données temporelles multivariées en mettant en valeurs les signaux périodiques
- Elles permettent de croiser plusieurs informations entre elles

MAIS

- Elles ne permettent pas d'afficher des réseaux

Etat de l'art : représentation de réseaux

Graphes

Etat de l'art : représentation de réseaux

Graphes

- Les graphes ne permettent pas une exploration temporelle facile.
- Pour représenter le temps : soit on affiche une multitude de graphes, soit on utilise des animations.
- Fatigant

Etat de l'art : représentation de réseaux

Matrice 3D de corrélation

- Solution : matrice 3D de corrélation
- Permet de faire apparaître des motifs temporels
- Nécessite des interactions pour être utilisable

Bach,2014 [7]

Etat de l'art : représentation de réseaux

Matrice 3D de corrélation

Problèmes :

- occlusion
- représentation avec un volume important

Solution : multimodalité

- vibrations et sons en sortie
- voix en entrée

DXR, 2019 [8]

Etat de l'art : Multimodalité

- Les interfaces multimodales améliorent les performances de l'utilisateur [9]
- Elles peuvent être utilisées pour immerger et guider l'utilisateur dans les jeux de données
- La multimodalité permet de représenter d'autres dimensions du jeu de données sans surcharger la mémoire de travail. [9]
- La voix permet de faire facilement des requêtes [12]

Christos Papadopoulos, 2004 [10]

Arnaud Prouzeau, 2019 [11]

Etat de l'art : Multimodalité

- Les interfaces multimodales améliorent les performances de l'utilisateur [9]
- Elles peuvent être utilisées pour immerger et guider l'utilisateur dans les jeux de données
- La multimodalité permet de représenter d'autres dimensions du jeu de données sans surcharger la mémoire de travail. [9]
- La voix permet de faire facilement des requêtes [12]

Synthèse

- Les matrices 3D de corrélation permettent d'afficher un réseau en mettant en valeur des événements périodiques
- La multimodalité peut permettre d'interagir plus efficacement avec les représentations 3D

- L'immersive Analytics peut s'inspirer des travaux des psychologues pour trouver les bonnes représentations

Cubernêtikê

Présentation

Cubernêtikê

Expérience envisagée

Comment utiliser la multimodalité afin de faciliter l'exploration de données ?

- Comparer différentes méthodes de sonification

Planning

Références

- [1] Philip A. Legg. Visualizing the insider threat: Challenges and tools for identifying malicious user activity. 2015 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security, VizSec 2015, (October 2015), 2015
- [2] Tom Chandler, Maxime Cordeil, Bongshin Lee, Benjamin Bach, Tim Dwyer, and Kim Marriott. ImmersiveAnalytics. IEEE Computer Graphics and Applications, 39(3):16–18, 2019
- [3] Stefano Foresti, James Agutter, Yarden Livnat, Shaun Moon, and Robert Erbacher. Visual Correlation of Network Alerts. IEEE, (8):1275–1279, 2006.
- [4] Anna Pia Lohfink, Simon D. Duque Anton, Hans Dieter Schotten, Heike Leitte, and Christoph Garth. Security in Process: Visually Supported Triage Analysis in Industrial Process Data. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 26(4):1638–1649, 2020.
- [5] Alma Cantu, Thierry Duval, Olivier Grisvard, and Gilles Coppin. HeloVis: A Helical Visualization for SIGINT Analysis Using 3D Immersion. IEEE Pacific Visualization Symposium, 2018-April:175–179, 2018
- [6] Jonathan Goh, Sridhar Adepu, Khurum Nazir Junejo, and Aditya Mathur. A dataset to support research in the design of secure water treatment systems. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10242 LNCS (October):88–99, 2017

Références

- [7] Benjamin Bach, Emmanuel Pietriga, and Jean Daniel Fekete. Visualizing dynamic networks with matrix cubes. In Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, pages 877–886. Association for Computing Machinery, 2014.
- [8] Ronell Sicat, Jiabao Li, Junyoung Choi, Maxime Cordeil, Won Ki Jeong, Benjamin Bach, and Hanspeter Pfister. DXR: A Toolkit for Building Immersive Data Visualizations. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(1):715–725, 2019
- [9] Bruno Dumas, Denis Lalanne, and Sharon Oviatt. Mul-timodal interfaces: A survey of principles, models and frameworks. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 5440 LNCS(May 2014):3–26, 2009
- [10] Christos Papadopoulos, Chris Kyriakakis, Alexander Sawchuk, and Xinming He. *CyberSeer*. (March 2014):90, 2004.
- [11] Arnaud Prouzeau, Maxime Cordeil, Clement Robin, Bar-rett Ens, Bruce H. Thomas, and Tim Dwyer. Scaptics and highlight-planes: Immersive interaction techniques for finding occluded features in 3D scatterplots. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2019
- [12] Arjun Srinivasan and John Stasko. Orko: Facilitating Multimodal Interaction for Visual Exploration and Analysis of Networks. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(1):511–521, 2018